

Mastic Acrylique

Description :

- Mastic pour une belle finition
- base acrylique
- Disponible en 8 couleurs
- 12 tubes / pack



Caractéristiques:

Propriétés	Valeurs usuelles
Base	Acrylique
Solvant	Eau
Contenu	310 ml
Couleurs	Tendances : PGKIT01: Chêne beige, érable, bouleau PGKIT02: Gris, taupe PGKIT03: Blanc PGKIT04: Chêne naturel PGKIT05: Chêne foncé PGKIT06: Chêne doré PGKIT07: Merisier foncé, lapacho, merbau PGKIT08: Wenge, chêne fumé, noyer
Non adhésif	Après env. 30 min
Durcissement complet	Après 24 h
Nettoyage	A l'eau avant durcissement complet. A l'acétone après polymérisation.



Conservation :

18 mois en emballage fermé

Conserver au frais et à l'abri du gel entre +5° et +25°.

Mise en œuvre :

Nettoyer les espaces à boucher à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur pour retirer les particules.

Couper l'embout de la cartouche.

Monter l'embout découpé à 45° au niveau du diamètre de cordon souhaité.

Ne pas circuler à proximité des joints traités ainsi pendant les premières 24h.



Mastic Acrylique**Usage:**

	joint width								
joint depth	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	-
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25

ASTUCE :

Nous recommandons fortement d'associer un fond de joint en mousse (Réf NEFOAMSTRIP20) à l'utilisation du mastic PGKIT pour augmenter son élasticité (sécurité) et diminuer sa consommation (économie).

